

URSA XPS N III L

Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse. Finition latérale : feuillurée

APPLICATIONS

Murs

Sols

Toits

Murs

Sols

Toits



POURQUOI CHOISISSEZ URSA XPS N III L?

- Technique unique 'inversée' permettant la mise hors d'eau rapide, la protection de l'étanchiété des chocs thermiques, mécaniques etc
- Pérennité supérieure aux autres techniques d'étanchéité

PRIME DE RENOVATION

Ce produit est admissible à une prime de rénovation. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Valeur R	Ep mm	Long. mm	Larg. mm	Roul./colis	m ² colis	Colis palette	m ² palette	Code SAP	Log
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	2117554	S
1,20	40	1.250	600	9	6,75	14	94,50	2133757	S
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	2117556	S
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	2117586	S
2,20	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	2117614	S
2,80	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	2117612	S
3,35	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	2117590	S
4,00	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	2141150	D
4,60	160	1.250	600	2	1,50	16	24,00	2141151	D
5,10	180	1.250	600	2	1,50	14	21,00	2139904	D
5,70	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	2139906	D
6,25	220	1.250	600	2	1,50	12	18,00	2140250	D
6,85	240	1.250	600	2	1,50	10	15,00	2140067	D
7,40	260	1.250	600	1	0,75	20	15,00	2140701	D