

## XPS N III L

Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau lisse. Finition latérale : feuillurée

### APPLICATIONS

Isolation de toiture

Murs

Sols

Isolation de toiture

Murs

Sols



### POURQUOI CHOISISSEZ XPS N III L?

- Technique unique 'inversée' permettant la mise hors d'eau rapide, la protection de l'étanchiété des chocs thermiques, mécaniques etc
- Pérennité supérieure aux autres techniques d'étanchéité

### PRIME DE RENOVATION

Ce produit est admissible à une prime de rénovation. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Valeur R m <sup>2</sup> K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis/ palette	m <sup>2</sup> / palette	Dispo	Code SAP
0,90	<b>30</b>	1.250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117554
1,20	<b>40</b>	1.250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133757
1,50	<b>50</b>	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117556
1,80	<b>60</b>	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117586
2,20	<b>80</b>	1.250	600	5	3,75	12	45,00	S	2117614
2,80	<b>100</b>	1.250	600	4	3,00	12	36,00	S	2117612
3,45	<b>120</b>	1.250	600	3	2,25	14	31,50	S	2141149
4,00	<b>140</b>	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2141150
4,60	<b>160</b>	1.250	600	2	1,50	16	24,00	D	2141151
5,10	<b>180</b>	1.250	600	2	1,50	14	21,00	D	2139904
5,70	<b>200</b>	1.250	600	2	1,50	12	18,00	D	2139906
6,25	<b>220</b>	1.250	600	2	1,50	12	18,00	D	2140250
6,85	<b>240</b>	1.250	600	2	1,50	10	15,00	D	2140067