

XPS HR E

Panneau de polystyrène extrudé Haute Résistance, à peau lisse d'extrusion. Finition laterale : rainurée bouvetée

APPLICATIONS

Isolation de toiture

Murs

Sols

Isolation de toiture

Murs

Sols



POURQUOI CHOISISSEZ XPS HR E?

- Produit facile à manipuler
- Pose très rapide grâce à l'usinage latéral rainuré bouveté
- Isolation très performante et pérenne

PRIME DE RENOVATION

Ce produit est admissible à une prime de rénovation. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Valeur R m2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m2/ colis	Colis/ palette	m2/ palette	Dispo	Code SAP
1,00	30	2.500	600	14	21,00	12	252,00	S	2108606
1,35	40	2.500	600	9	13,50	14	189,00	S	2133768
1,70	50	2.500	600	8	12,00	12	144,00	S	2108696
2,05	60	2.500	600	7	10,50	12	126,00	S	2108719
2,75	80	2.500	600	5	7,50	12	90,00	S	2108744
3,45	100	2.500	600	4	6,00	12	72,00	S	2108749
4,15	120	2.500	600	3	4,50	14	63,00	S	2108752