

XPS HR L

Panneau de polystyrène extrudé Haute Résistance, à peau lisse d'extrusion. Finition latérale : feuillurée

APPLICATIONS

Isolation de toiture

Murs

Sols

Isolation de toiture

Murs

Sols



POURQUOI CHOISISSEZ XPS HR L?

- Technique unique 'inversée' permettant la mise hors d'eau rapide, la protection de l'étanchéité des chocs thermiques, mécaniques etc
- Performance thermique optimale
- Pérennité supérieure aux autres techniques d'étanchéité

PRIME DE RENOVATION

Ce produit est admissible à une prime de rénovation. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.

Valeur R m2 K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/colis	m2/colis	Colis/palette	m2/palette	Dispo	Code SAP
1,35	40	1.250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133766
1,70	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117625
2,05	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117634
2,75	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	S	2117636
3,45	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	S	2117637
4,15	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	S	2117639

S = stock (produits toujours en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter