



URSA PURE 35 QN

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,70	60	10.000	1.200	1	12,00	18	216,00	S	2138989
2,25	80	8.000	1.200	1	9,60	18	172,80	S	2138990
2,85	100	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	S	2139540
3,40	120	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2140220
4,00	140	4.200	1.200	1	5,04	18	90,72	D	2140503
4,30	151	4.050	1.200	1	4,86	18	87,48	S	2139011
4,55	160	3.700	1.200	1	4,44	18	79,92	S	2140478
5,10	180	3.300	1.200	1	3,96	18	71,28	S	2136824
5,70	200	3.000	1.200	1	3,60	18	64,80	S	2133255
6,25	220	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	S	2134764
6,85	240	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2140080

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,035 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	20 < p < 30

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm NF EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T2-WS-MU1
- **ACERMI:** Certificaat n° 10/083/672



URSA TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Aangename verwerking
- ✓ Natuurlijk product
- ✓ Draagt bij tot betere kwaliteit van de binnenlucht
- ✓ Premium verpakking
- ✓ Uitstekende prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ **Hellende daken**
Ook geschikt voor:
- ✓ Zoldervloeren
- ✓ Thermische binnenisolatie
- ✓ Houtskeletwanden