



URSA TIMBER FRAME ROLL 38

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,35	90	7.500	380	3	8,55	18	153,90	D	2139634
2,35	90	7.500	580	2	8,70	18	156,60	D	2139638
3,15	120	6.000	580	2	6,96	18	125,28	D	2139640
3,65	140	5.000	580	2	5,80	18	104,40	NS	2139651
4,45	170	4.500	580	2	5,22	18	93,96	D	2139652
5,00	190	4.000	580	2	4,64	18	83,52	S	2139653
5,75	220	3.500	580	2	4,06	18	73,08	S	2139654

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)
- Brandklasse (EUROKLASSE)
- Diktetolerantie

0,038 W/m.K
A1
T2

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)

1 MU
< 1,0 kg/m²

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³)

16 ≤ p < 18

- CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162



- Identificatiecode:
MW-EN13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5



URSA TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ Thermische en akoestische isolatie van houtskelet-wanden