



URSA TERRA



URSA WALLTEC 32 B

Vormvaste minerale wolplaat
eenzijdig bekleed met
zwart glasvlies

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,85	60	1.350	600	8	6,48	16	103,68	S	2132422
2,50	80	1.350	600	6	4,86	16	77,76	D	2132424
3,10	100	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2132427
3,75	120	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2132430
4,35	140	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2132433
4,65	150	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2136983
5,00	160	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2138127

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,032 W/m.K A1 T4
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) · Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) 	1 MU < 1,0 kg/m² < 3,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	30 < p < 35

· CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162

· Identificatiecode:
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)



VOORDELEN

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- ✓ Akoestische isolatie

TOEPASSINGEN

- ✓ Isolatie van muren langs buiten- of binnenzijde