



## URSATEC FACADE 32

Robuuste minerale wolplaat,  
een zijde bekleed met zwart,  
weerbestendig glasvlies en andere  
zijde bekleed met glasvlies

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
1,55	50	1.350	600	9	7,29	12	87,48	D	2127513
1,85	60	1.350	600	8	6,48	12	77,76	NS	2127514
2,50	80	1.350	600	6	4,86	12	58,32	D	2127515
3,10	100	1.350	600	5	4,05	12	48,60	D	2127516
3,75	120	1.350	600	4	3,24	12	38,88	D	2135581
4,35	140	1.350	600	4	3,24	12	38,88	D	2138128
5,00	160	1.350	600	3	2,43	12	29,16	NS	2138130

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	<b>0,032 W/m.K</b> <b>A1</b> <b>T4</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)</li> <li>· Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL)</li> </ul>	<b>1 MU</b> <b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b> <b>&lt; 3,0 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>35 &lt; p &lt; 40</b>

- CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- Identificatiecode: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)



#### VOORDELEN

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Geschikt voor open voeg-systemen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

#### TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van gevels**  
Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie van spouwmuren