



URSA SECO

PASSFLEX



POLYVALENT

PASSFLEX vervangt alle bestaande manchetten.

ECONOMISCH

1 rol PASSFLEX = afdichten van 30 openingen met een diameter van 50 mm.

EFFICIËNT

PASSFLEX kan tot 300% uitrekken en is daardoor geschikt voor alle doorgangen.

Toepassing

Zeer sterke kleefband voor het luchtdicht afsluiten van alle soorten leidingen met verschillende diameter.

Gebruiksaanwijzingen

PASSFLEX moet aangebracht worden op een droge en propere ondergrond (geen vet, olie, ...). Tijdens het aanbrengen moet PASSFLEX goed aangedrukt worden. Hechtingstijd = 10 min.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Eenheid	Normen	Waarden
Drager	/	/	PE schuim
Lijm	/	/	Acryl
Dikte zonder bescherm laag	mm	AFERA 5006	0,9
Breedte	mm	/	100
Lengte	m	/	5
Kleefkracht bij 90° op staal	N/50mm	AFERA 5001	>25
Pelweerstand op polypropyleen	N/50mm	AFERA 5001	>25
Rekweerstand in de lengte	N/50mm	AFERA 5004	>300
Rekweerstand in de breedte	N/50mm	AFERA 5004	>300
Weerstand aan temperatuur	°C	/	-40/+80
Verwerkingstemperatuur	°C	/	+5/+40
Stockagetemperatuur	°C	/	+5/+25
Diameter ronde opening	Mm	/	76
Verpakking	Rollen/dvoos	/	8