

XPS HR L

Type HR, met glad en extrusieverdicht oppervlak. Randafwerking: L-sponning rondom

TOEPASSINGEN

Dakisolatie

Muur

Vloer

Dakisolatie

Muur

Vloer



WAAROM KIEZEN VOOR XPS HR L?

- Uitstekend geschikt voor principe van omkeerdak, waarbij de isolatie de dakbedekking beschermt tegen temperatuurschokken, mechanische beschadigingen, ...
- Optimale thermische prestatie
- Duurzame oplossing voor technisch veeleisende toepassingen

RENOVATIEPREMIE

Dit product komt in aanmerking voor een renovatiepremie.
Contacteer uw dealer voor meer info

R-waarde m2 K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m2/ pak	Pakken/ pallet	m2/ pallet	Log.	Artikel nummer
1,35	40	1.250	600	9	6,75	14	94,50	S	2133766
1,70	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117625
2,05	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117634
2,75	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	S	2117636
3,45	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	S	2117637
4,15	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	S	2117639