


WALLTEC REFLEX

Robuuste minerale wolplaat, eenzijdig bekleed met een micro-geperforeerde dampopen en waterafstotende aluminiumfolie.



TOEPASSINGEN

Muur

Muur

WAAROM KIEZEN VOOR WALLTEC REFLEX?

- Uiterst performante isolatie
- De aluminiumfolie heeft door de reflecterende werking een maximale bijdrage in thermische isolatie bij een niet geventileerde luchtspouw van minimaal 20 mm.
- Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling.
- Aftapen van de naden is niet nodig.
- Waterafstotende en dampopen aluminiumfolie.
- Gemakkelijk en snel te plaatsen
- Akoestische isolatie

RENOVATIEPREMIE

Dit product komt in aanmerking voor een renovatiepremie.

Contacteer uw dealer voor meer info

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
4,05 - 4,62*	130	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2142372
4,65 - 5,22*	150	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2142373
5,30 - 5,87*	170	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2142371

D = leveringstermijn op aanvraag

* Rm = Rd-waarde + Rspouw (0,57 m² K/W) voor niet-geventileerde luchtspouw >= 20 mm met reflectiefolie